



Fanvil A12 Sesli İnterkom

A12 sesli interkom, dahili 10W hoparlör ve benzersiz turbo ses haznesi tasarımı ile dikkat çeken yepyeni bir cihazdır; etkileyici ses performansı sunar. Fanvil'in gelişmiş çift mikrofona gürültü azaltma teknolojisi ve ses geliştirme algoritmalarını kullanarak gürültülü ortamlarda bile net ses yakalar. Ayrıca paslanmaz çelik panel ve entegre alüminyum alaşımlı yapıyı birleştirerek estetik, korozyona dayanıklı ve zorlu ortamlar için uygun bir çözüm sunar.

- Mükemmel ses kalitesi: Benzersiz türbin boşluğu tasarımıyla olağanüstü dinleme keyfi.
- Akıllı ses: AEC, ANR, AGC, AVC konuşma algoritmalarıyla karmaşık ortamlarda net iletişim sağlar.
- Yüksek ses: 10W hoparlör, 90dB eller serbest arama ve 100dB yayın ile güçlü ses çıkışı.
- Uzaktan ses alma: 5 metreye kadar uzaktan net ses yakalama.
- Kendi kendini kontrol: Ses döngüsü kendi kendini kontrol fonksiyonu ile bakım kolaylığı ve düşük maliyet.
- Kayıt ve yayın: Dahili SD kart yuvası ile kayıt ve önceden ayarlı yayın desteği, esnek ve çok yönlü kullanım.
- Şık ve dayanıklı: Paslanmaz çelik panel, alüminyum alaşımlı yapı, üstün korozyon direnci, IK10 darbe dayanımı.
- Koruma derecesi: IP66 suya ve toza karşı koruma, zorlu ortamlar için uygun.
- Kullanıcı dostu etkileşim: 27 mm arka aydınlatmalı büyük buton, çift durum göstergesi (arama, kontrol), sezgisel kullanım.
- Yüksek uyumluluk: SIP tabanlı ana akım IP PBX/softswitch/IMS platformlarıyla uyumlu (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya vb.).
- Alarm ışığı: Dahili 1 ıslak kontak çıkışı ile harici alarm ışığını tetikleyebilir.
- Zengin arayüzler: Ses hattı çıkışı, kısa devre giriş/çıkışı, Wiegand, USB, RS-485, çeşitli ihtiyaçları karşılar.



A12



Genel

- 2 SIP hattı
- Hızlı arama
- IP kamera ile bağlantı kurarak görüntülü interkom
- IP adresini sesli duyurma (İngilizce)
- MP3, WAV yayın desteği
- Ses izleme, ses döngüsü kendi kendini kontrol
- Programlanabilir DSS tuş desteği
- Hat çıkışı ses çıkış arayüzü
- USB port desteği
- Wiegand port desteği
- TF kart desteği
- DC 12V-24/2A güç girişi ve Power over Ethernet (PoE+) desteği

Cihaz Fonksiyonları

- Otomatik cevaplama
- Programlanabilir DSS tuşları
- Buton veya uzaktan ses seviyesi ayarı
- Ağ zamanı senkronizasyonu
- Zaman Planı (görev yönetimi)
- Dinamik çoklu yayın fonksiyonu
- RS485 port desteği
- SIP aramalarını çoklu yayına yönlendirme
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Arama Fonksiyonları

- Arama yapma / yanıtlama / reddetme
- Çağrı bekletme
- İnterkom, çoklu yayın
- Hızlı arama
- Anonim arama (Arayan kimliğini gizleme)

Ses

- Dar bant codec: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726 32K
- Geniş bant codec: G.722, Opus
- DTMF: Bant içi, Bant dışı (RFC2833 / SIP INFO)
- AEC ile tam çift yönlü eller serbest hoparlör

Ağ

- Fiziksel: 10/100 Mbps Ethernet
- IP modu: IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP yapılandırması: Statik IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Protokoller

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) üzerinden UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Kurulum ve Yönetim

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma dışı/içe aktarma
- Donanım yazılımı güncelleme
- Syslog

Fiziksel Özellikler

- DSS tuşu x1 (LED destekli)
- RJ45 port x1: Ağ bağlantısı
- PoE+ desteği (IEEE 802.3at, sınıf 4)
- Hat çıkışı port x1: Aktif hoparlör bağlantısı
- Çıkış empedansı: 1000Ω
- Port: Terminal soket
- Kısa devre giriş portu x2
- Kısa devre çıkış portu x2 (dahili röle)
- Röle: Maks. DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Aktif anahtarlama çıkışı: 12V/500mA DC (yalnızca 1 röle destekler)
- Port: Terminal soket
- Sabotaj alarm anahtarı x1
- Mikro SD kart yuvası x1
- USB port x1
- Wiegand port x1
- 485 portu x1
- DC portu x1: DC güç girişi
- DC güç girişi: DC 12V~24V/2A
- Port: 2 pin terminal soket
- Koruma seviyesi: IP66 ve IK10
- Görünüm malzemesi: Paslanmaz çelik panel dekorasyonu, alüminyum alaşımlı gövde
- Montaj: Duvar tipi ve gömme montaj
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Çalışma nem oranı: %10~95
- Net ağırlık/cihaz: 1.71Kg
- Net ağırlık/koli: 17.1Kg
- Brüt ağırlık/koli: 17.84Kg
- Cihaz boyutları: 205×120×54.5 mm (duvar montaj braketini ile)
- Hediye kutusu boyutları: 286×168×80 mm
- Dış koli boyutları: 428×358×306 mm (10 adet)

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

