



Fanvil A201 Tavan Hoparlörü

Fanvil A201 tavan hoparlörü, ticari sınıf bir IP ses terminalidir. Bağımsız bir ses sistemi olarak çalışabilir veya birleşik iletişim sistemleri, video gözetim sistemleri, Fanvil yayın & interkom sistemi, erişim kontrol sistemleri, dijital panolar ve yangın alarm sistemleri gibi harici sistemlerle entegre olarak merkezi yapılandırma ve işletim imkânı sağlar.



- ✓ Mükemmel ses kalitesi: HD interkom, kayıpsız müzik yayını desteği
- ✓ Esnek entegrasyon: Standart SIP protokolü, HTTP API, kısa devre giriş-çıkış, video bağlantı desteği, üçüncü taraf sistemlere kolay entegrasyon
- ✓ Kolay yönetim: Web, DM yazılımı, FDMCS ve Fanvil yayın & interkom uygulaması ile yönetim desteği
- ✓ Fonksiyon entegrasyonu: Anons yayını, zamanlanmış yayın, acil yayın, çift yönlü interkom, öz test/izleme, öncelik yönetimi ve diğer işlevler bir arada
- ✓ Çoklu mod: Sunucusuz mod, birleşik iletişim modu, Fanvil yayın & interkom sistemi modu ve harici bağlantı modu



Temel Fonksiyonlar

- 2 SIP hattı
- Tavana monte kurulum
- 8Ω 10W hoparlör
- Dahili mikrofon: izleme, öz test, interkom uygulaması desteği
- HD ses desteği (G.722 ve Opus kodlama)
- Kayıpsız ses kalitesi yayını (MP3 ve WAV kodlama)
- 20 çoklu yayın bölgesi desteği
- Dahili 24MB ses dosyası depolama alanı, zamanlanmış görev yayını
- Acil durum bildirim ve alarm için özel ses dosyaları
- 1 kısa devre giriş algılaması, 1 kısa devre çıkışı (güvenlik alarm cihazı bağlantısı)
- Harici IP kamera video bağlantı desteği
- Web üzerinden uzaktan ses seviyesi ayarı
- PoE/PoE+ veya DC 12V~24V/2A güç desteği
- 10/100 Mbps adaptif ağ portu
- Varsayılan otomatik yanıtılama
- Ağ saati senkronizasyonu
- Uzaktan ses seviyesi ayarı
- Dinamik çoklu yayın işlevi
- Action URL / Active URI desteği

Ses Özellikleri

- Ses kodları: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus
- DTMF: Bant içi, bant dışı (RFC2833/SIP INFO)
- Hoparlör:
 - Frekans yanıtı: 25020KHz
 - Hassasiyet: 90±3dB (1m/1W)
 - Empedans: 8Ω
 - Maks. SPL: 100dB
 - Hoparlör gücü:
 - PoE: 6W
 - PoE+: 10W
 - DC 12V24V/2A: 10W
- Mikrofon:
 - Yönsüz mikrofon
 - Hassasiyet: -38±3dB
 - Empedans: 2.2kΩ
 - Bias voltajı: 2V

Ağ

- 10/100 Mbps Ethernet
- IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 desteği
- Statik IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN, LLDP, QoS

Protokoller

- SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS)
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN, DHCP, IPv6, PPPoE
- L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Kurulum & Yönetim

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma dışı/içe aktarma
- Donanım yazılımı güncelleme
- Syslog desteği

Fiziksel Özellikler

- DC 12V~24V/2A girişi (daire tipi DC güç jakı)
- RJ45 portu (Internet veya LAN bağlantısı)
- 1 kısa devre giriş portu
- 1 kısa devre çıkış portu (maks. 30V/2A)
- Çalışma sıcaklığı: -25°C ~ 55°C
- Depolama sıcaklığı: -30°C ~ 60°C
- Nem oranı: %10 ~ %95
- Kurulum: Tavana monte
- Renk: Beyaz
- Cihaz boyutları: $\Phi 200 \times 90$ mm
- Kutu boyutları: $200 \times 200 \times 105$ mm
- Dış Koli boyutları: $630 \times 425 \times 255$ mm (12 adet)

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

