



Fanvil A212 Duvara Monte Hoparlör

Fanvil A212 duvara monte hoparlör, yayın ve interkom işlevlerini entegre eden, ticari sınıf IP ses terminalidir. 20 çoklu yayın bölgesini öncelik yönetimi ile destekler ve yüksek tanımlı ses için G.722 ve Opus kodlarını kullanır. Ayrıca kayıpsız MP3 ve WAV yayınına destekler ve ses amplifikasyonunu artırmak için 15W pasif hoparlöre bağlanabilir. A212, birleşik iletişim sistemleri, video gözetim sistemleri, Fanvil yayın ve interkom sistemleri, erişim kontrol sistemleri, dijital panolar ve yangın alarm sistemleri gibi sistemlerle sorunsuz entegre olur; merkezi yapılandırma ve işletim imkanı sağlar.

- V Mükemmel ses kalitesi: HD interkom, kayıpsız müzik yayını desteği
- V Esnek entegrasyon: Standart SIP protokolü, HTTP API, kısa devre giriş-çıkış, video bağlantı desteği, üçüncü taraf sistemlere kolay entegrasyon
- V Kolay yönetim: Web, DM yazılımı, FDMCS ve Fanvil yayın & interkom uygulaması ile yönetim desteği
- V Fonksiyon entegrasyonu: Anons yayını, zamanlanmış yayın, acil yayın, çift yönlü interkom, öz test/izleme, öncelik yönetimi ve diğer fonksiyonlar
- V Çoklu mod: Sunucusuz mod, birleşik iletişim modu, Fanvil yayın & interkom sistemi modu ve harici bağlantı modu



Temel Fonksiyonlar

- 2 SIP hattı
- Duvara monte kurulum, döner destek montajı (opsiyonel)
- Ana hoparlör 8Ω15W, harici 8Ω15W pasif alt hoparlör bağlantısı desteği
- Dahili mikروفon: izleme, öz test, interkom uygulaması desteği
- HD ses desteği (G.722 ve Opus kodlama)
- Kayıpsız ses kalitesi yayını (MP3 ve WAV kodlama)
- 20 çoklu yayın bölgesi desteği
- Dahili 24MB ses dosyası depolama alanı, zamanlanmış görev yayını
- Acil durum bildirim ve alarm için özel ses dosyaları
- 3 kısa devre giriş algılaması, 1 kısa devre çıkışı (güvenlik alarm cihazına bağlantı)
- Harici IP kamera video bağlantı desteği
- Web üzerinden uzaktan ses seviyesi ayarı
- PoE/PoE+ veya DC24V/2A güç desteği
- 10/100 Mbps adaptif ağ portu

Ağ

- 10/100 Mbps Ethernet
- IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 desteği
- Statik IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN, LLDP, QoS

Protokoller

- SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS)
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN, DHCP, IPv6, PPPoE
- L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Yönetim ve Kurulum

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma dışı/içe aktarma
- Donanım yazılımı güncelleme
- Syslog desteği

Fiziksel Özellikler

- DC 24V/2A girişi (2 pin terminal soketi)
- RJ45 portu (PoE IEEE 802.3at class 4 desteği)
- SPK portu: harici 8Ω15W alt hoparlör desteği
- 3 kısa devre giriş portu, 1 kısa devre çıkış portu (maks. 30V/2A)
- LED: Mavi, yeşil, camgöbeği (özelleştirilebilir)
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ~ 55°C
- Depolama sıcaklığı: -30°C ~ 60°C
- Nem oranı: %10 ~ %95
- Montaj: Duvara monte, evrensel braket montajı (opsiyonel)
- Renk: Siyah/Beyaz
- Cihaz boyutları: 184.85 × 275.38 × 124.56 mm
- Kutu boyutları: 237 × 350 × 182 mm
- Dış Koli boyutları: 578 × 375 × 500 mm (6 adet)

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

