



Fanvil A233 Horn (Boynuz) Hoparlör

Fanvil A233 horn hoparlör, ticari sınıf bir IP ses terminalidir. Bağımsız bir ses sistemi olarak çalışabilir veya birleşik iletişim sistemleri, video gözetim sistemleri, Fanvil yayın & interkom sistemi, erişim kontrol sistemleri, dijital panolar ve yangın alarm sistemleri gibi harici sistemlerle entegre edilerek merkezi yapılandırma ve işletim imkânı sağlar. IP66 koruma sınıfı sayesinde etkili su geçirmezlik ve toz geçirmezlik sunar, bu da onu çoğu dış mekân ortamı için uygun hale getirir.



- V Mükemmel ses kalitesi: HD interkom, kayıpsız müzik yayını desteği
- V Esnek entegrasyon: Standart SIP protokolü, HTTP API, kısa devre giriş/çıkış ve video bağlantı desteği, üçüncü taraf sistemlere kolay entegrasyon
- V Kolay yönetim: Web, DM yazılımı, FDMCS ve Fanvil yayın & interkom uygulaması ile yönetim desteği
- V Fonksiyon entegrasyonu: Anons yayını, zamanlanmış yayın, acil yayın, çift yönlü interkom, öz test/izleme, öncelik yönetimi ve diğer işlevler bir arada
- V Çoklu mod: Sunucusuz mod, birleşik iletişim modu, Fanvil yayın & interkom sistemi modu ve harici bağlantı modu
- V Koruma sınıfı: IP66 suya ve toza dayanıklılık, zorlu ortam koşullarına uygun



Temel Fonksiyonlar

- 2 SIP hattı
- U-braket montaj
- 8Ω 30W hoparlör
- Dahili mikrofon, öz test desteği
- HD ses desteği (G.722 ve Opus kodlama)
- Kayıpsız ses yayını (MP3 ve WAV kodlama)
- 20 çoklu yayın bölgesi desteği
- Dahili 24MB ses dosyası depolama alanı, zamanlanmış görev yayını
- Acil durum bildirim ve alarm için özel ses dosyaları
- 1 kısa devre giriş algılaması, 1 kısa devre çıkışı (güvenlik alarm cihazı bağlantısı)
- Harici IP kamera video bağlantı desteği
- Web üzerinden uzaktan ses seviyesi ayarı
- PoE/PoE+ veya DC 24V/2A güç desteği
- 10/100 Mbps adaptif ağ portu

Cihaz Fonksiyonları

- Varsayılan otomatik yanıtlama
- Ağ saati senkronizasyonu
- Uzaktan ses seviyesi ayarı
- Dinamik çoklu yayın işlevi

Ses Özellikleri

- Ses kodekleri: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus
- DTMF: Bant içi, bant dışı (RFC2833/SIP INFO)
- Hoparlör:
 - Frekans yanıtı: 350~7.5KHz
 - Hassasiyet: 107±3dB (1m/1W)
 - Empedans: 8Ω
 - Maks. SPL: 120dB (1m/30W)
 - Hoparlör gücü:
 - PoE: 8W
 - PoE+: 15W
 - DC 24V/2A: 30W
- Mikrofon:
 - Yönsüz mikrofon
 - Hassasiyet: -38±3dB
 - Empedans: 2.2kΩ
 - Bias voltajı: 2V
- Action URL / Active URI desteği

Ağ

- 10/100 Mbps Ethernet
- IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 desteği
- Statik IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN, LLDP, QoS

Protokoller

- SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS)
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN, DHCP, IPv6, PPPoE
- L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Kurulum & Yönetim

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma dışı/içe aktarma
- Donanım yazılımı güncelleme
- Syslog desteği

Fiziksel Özellikler

- DC 24V/2A girişi (daire tipi DC güç jaki)
- RJ45 portu (Internet veya LAN bağlantısı)
- 1 kısa devre giriş portu
- 1 kısa devre çıkış portu (maks. 30V/2A)
- Koruma sınıfı: IP66
- Çalışma sıcaklığı: -30°C ~ 60°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Nem oranı: %10 ~ %95
- Kurulum: U-braket montaj
- Renk: Beyaz
- Cihaz boyutları: 285 × 285 × 205 mm
- Kutu boyutları: 310 × 250 × 310 mm
- Dış Koli boyutları: 515 × 320 × 640 mm (4 adet)
- PoE güç desteği (IEEE 802.3at, sınıf 4)

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

