



i32V SIP Video Kapı Telefonu

i32V SIP Video Kapı Telefonu, dış mekan kullanımına uygun, yüksek güvenilirlik, HD ses/görüntü ve IP65/IK10 koruma sınıfına sahip olarak tasarlanmıştır. Erişim kontrolü, güvenlik, ses/görüntülü interkom ve yayın fonksiyonlarını bir araya getirerek sorunsuz/güvenli/net iletişim sağlar.



- Dahili HD kamera, kızılötesi gece görüş, H.264 kodak desteği
- Erişim kontrolü (arama ile, RFID/IC kart, iç mekan anahtarı)
- Tümleşik sistem: Erişim kontrolü, interkom ve yayın
- 3W dahili hoparlör ve Akustik Yankı Engelleyici (AEC) ile HD ses kalitesi
- IP65 suya ve toza dayanıklılık
- IK10 darbe dayanımı, sağlam döküm alüminyum çerçeve
- -40°C ile 70°C arasında geniş çalışma sıcaklığı
- Çevrimiçi yönetim ve güncelleme desteği
- Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya vb. platformlarla uyumlu

Model	Ağ	PoE	Kamera
i32V	10/100Mbps	✓	✓

Genel Ses Özellikleri

- 2 adet SIP hattı
- Dar bant kodakler: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Geniş bant kodak: G.722
- Tam çift yönlü eller serbest konuşma
- Akustik Yankı Engelleyici (AEC) – 96 ms yansıma gecikmesi
- Ses etkinliği algılama (VAD) / Rahat Gürültü Üretimi (CNG) / Arka plan gürültü tahmini (BNE)
- Paket Kaybı Gizleme (PLC)
- Dinamik uyarlanabilir tampon (300 ms'ye kadar)
- DTMF: Bant içi, RFC2833, SIP INFO
- Otomatik cevaplama
- Endüstri sertifikaları: IP65 & IK10, CE/FCC

Erişim Kontrol Fonksiyonları

- Kapı açma yöntemleri: DTMF, RFID/IC kart, iç mekan anahtarı, web sayfası
- 5000 adet uzaktan erişim listesi desteği
- 5000 RFID/IC kart desteği
- 200.000 kapı açma kaydı
- Dahili veya harici güç beslemeli elektrikli kilit desteği
- Dinamik multicast fonksiyonu
- Özelleştirilebilir DSS tuşları
- Eylem URL'si / Aktif URI desteği

Video Özellikleri

- Sensör: 1/2.7" renkli CMOS
- 2 megapiksel çözünürlük
- Video kodak: H.264
- Ana akış: 1280×720 @25fps
- Alt akış: 704×576 (D1) @25fps
- Görüş açısı: 112° (yatay), 84° (dikey)
- Minimum aydınlatma: 0.1 Lux, IR desteğiyle gece görüş
- ONVIF desteği
- Ağ zamanı senkronizasyonu

Ağ ve Fiziksel Özellikler

- 10/100 Mbps
- IP ayarları: Statik / DHCP / PPPoE
- Ağ erişim yetkilendirmesi: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- LLDP desteği
- 1 DSS tuşu (hızlı arama)
- 1 RJ45 portu
- 1 Wiegand portu
- 1 ses çıkış arayüzü
- 1 kayıt çıkış arayüzü
- 2 kısa devre giriş arayüzü
- 2 röle çıkışı (maks. DC30V / 2A, AC125V / 0.5A)
- Aktif anahtarlama çıkışı: 12V / 500mA DC (yalnızca 1 röle destekler)
- 2 kapı manyetik algılama arayüzü
- 1 sabotaj alarm anahtarı
- RFID okuyucu: ID (EM4100,125KHz) & IC (MIFARE ONE,13.56MHz)
- Güç: DC12V/1A veya PoE
- Kasa malzemesi: Alüminyum alaşımlı gövde
- Koruma seviyesi: IP65 ve IK10
- Montaj: Duvara montaj
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Nem oranı: %10 – %90

Kurulum & Bakım

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/TR-069/SIPPNP ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma içe/dış aktarma
- Yazılım güncelleme
- Syslog desteği

Boyutlar ve Ağırlık

- Cihaz boyutu: 195×120×34 mm
- Paket boyutu: 260×165×62 mm
- Dış kutu boyutu: 348×328×280 mm
- Net ağırlık (10 adet/koli): 10.04 kg
- Brüt ağırlık (10 adet/koli): 10.64 kg

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

