



Fanvil i55A SIP İç Mekan İstasyonu

Fanvil i55A iç mekan istasyonu, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip 7 inçlik renkli dokunmatik ekranla gelir. Android 9.0 işletim sistemi ile çalışır ve sektör uygulamaları için özelleştirme ihtiyaçlarını ve ikincil geliştirme taleplerini karşılayabilir. Uzaktan kapı açma, güvenlik cihazlarını gerçek zamanlı izleme gibi güçlü işlevleri ile i55A; siteler, villalar ve ofis binaları için bir yönetim asistanı olarak kullanılabilir.

- 7 inç (1024×600) kapasitif renkli dokunmatik ekran
- Android 9.0 işletim sistemi, sektör uygulamaları için özelleştirme ve ikincil geliştirme desteği
- Beş adet dayanıklı fiziksel tuş
- Kapı telefonlarının görüntülerini H.264 video codec ve 1080P yüksek çözünürlük ile gerçek zamanlı izleme
- Dahili 2W hoparlör ve Akustik Yankı Engelleme (AEC) ile HD ses kalitesi
- Dahili Bluetooth 5.0 ve 2.4G/5G Wi-Fi
- RS-485, 8 adet alarm giriş arayüzü ve 2 gömülü röle desteği
- PoE desteği, duvara montaj imkanı



Çağrı Özellikleri

- Dahili Wi-Fi (2.4GHz, 802.11 b/g/n)
- 2 SIP hattı desteği
- 5GHz Wi-Fi (802.11 a/n/ac)
- PoE ve Miracast desteği
- 1 x LCD: 7" 1024×600 renkli dokunmatik ekran
- Harici güç adaptörü desteği (Opsiyonel)
- RAM/ROM: 2GB / 16GB
- Özel zil sesi yükleme
- Multicast desteği
- Android 9.0 OS (yüksek güvenlik ve daha iyi uyumluluk)
- 3. parti uygulama desteği
- API ile ikincil geliştirme

Ses Özellikleri

- Geniş bant ADC/DAC, 16KHz örnekleme
- Dar bant codec: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Geniş bant codec: G.722, Opus
- AEC, VAD, CNG, BNE, PLC, dinamik adaptif jitter buffer
- DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO

IP Çağrı ve Yönetim

- Arama yapma / yanıtama / reddetme
- Mikrofonu sessize alma / açma
- Arama bekletme / devam ettirme
- Yerel telefon rehberi (1000 kayıt)
- Uzaktan telefon rehberi
- Arama kayıtları (Gelen/Giden/Cevapsız – 1000 kayıt)
- Arayan ID gösterimi
- Engellenen/izin verilen listeler
- Hızlı arama, anonim arama
- Mesaj bekleme göstergesi (VMWL)
- Çağrı yönlendirme (Her zaman / Meşgul / Yanıtsız)
- Programlanabilir DSS / yazılım tuşları
- Rahatsız Etmeyin modu
- Ağ saat senkronizasyonu
- Otomatik yanıtama
- Direkt hat (Hot Line) desteği

Video Özellikleri

- Donanımsal video çözme: H.264
- Video arama çözünürlükleri: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Ağ Özellikleri

- RJ45 (10/100 Mbps Ethernet)
- RS-485 arayüzü
- 2 gömülü kısa devre çıkışı
- 2 röle (MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A)
- 8 alarm giriş arayüzü
- 1 zil giriş arayüzü
- IP modu: IPv4
- IP yapılandırma: Statik / DHCP
- VPN: OpenVPN (3. parti uygulama ile)
- Wi-Fi güvenlik modu: WPA/WPA2-PSK/802.X EAP

Güç & Fiziksel Özellikler

- Güç: DC12V/1A veya PoE
- Güç tüketimi (PoE): 2.04 ~ 6.58W
- Malzeme: ABS & alüminyum alaşım
- Boyut: 217×124×21 mm
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 50°C
- Nem: %10 - %90
- Montaj: Duvar tipi

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

