



Fanvil i64 SIP Kapı Telefonu

Açıklama

i64, erişim kontrolü, interkom ve güvenlik işlevlerini tek bir üründe birleştiren bir SIP kapı telefonudur. IP66 ve IK07 yüksek koruma standartlarını karşılayarak dış mekan kullanımı için uygun, yüksek güvenlik sağlar. i64, verimli erişim yönetimi için çeşitli kapı açma yöntemlerini destekler ve tek dokunuşla sesli ve görüntülü iletişim sunan 2 megapiksel kamera ile donatılmıştır. SIP ve ONVIF protokolleri ile uyumludur, güvenlik sistemleriyle sorunsuz entegre olur ve yaygın kullanılan platformlarda çalışır. Farklı senaryolara göre özelleştirilebilir yapısıyla lüks konut siteleri, ofis binaları, toplu yaşam alanları ve endüstriyel tesisler için uygundur.

Ana Özellikler



Renkli arka aydınlatmalı, yeni nesil dijital tuş takımı ile gelişmiş kullanıcı deneyimi.



2 megapiksel HDR yüksek çözünürlüklü kamera ile daha net görüntü



IP66 ve IK07 koruma seviyesi, geniş sıcaklık aralığında dış ortam kullanımı.



Farklı güvenlik cihazlarını bağlamak için geniş arayüz seçenekleri.



Standart ONVIF protokol desteği — yüksek esneklik ve mükemmel uyumluluk



Community



Property management



Cloud



Public



APP



Community gate



Building entrance



Teknik Özellikler

Panel Tipi	Çok daireli, site, otel
Klavye	12 rakam tuşu + 4 fonksiyon tuşu, renkli arka aydınlatma
Gövde	Alüminyum
Renk	Koyu metalik gri
Sensör	1/2.9 İnç. CMOS
Kamera	2 MP. Kızılötesi Destekli
Görüş Açısı	Yatay 120°, Dikey 60°
Video Çıkışı	H.264 (Baseline, Main Profile)
Işık Hassasiyeti	0.1 Lux (Kızılötesi / Beyaz ışık destekli)
Kart Hafızası	10.000 adet
Güç Tüketimi (PoE)	1.71~6.96W
Güç Tüketimi (Adaptör)	1.52~6.26W
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A veya PoE 802.3af Class 3
Çalışma / Depo. Sıcaklığı	-40°C ~ +70°C
Panel Boyutu (UxGxY)	177.4 × 88 × 36.15 mm
IP / IK Seviyesi	IP66 / IK07
Montaj	Duvara montaj (Gömme montaj için EX102 aksesuarı ayrı satılır)

Fonksiyonel Yetenekler

Desteklenen Protokoller	SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS üzerinden)
Kapı Açma Yöntemleri	IC/ID kart, DTMF kod, uzaktan kapı açma
Arayüzler	Wiegand giriş/çıkış, kısa devre giriş/çıkış, RS485 (rezerv), endüksiyon halkası çıkışı
Desteklenen Wiegandlar	26, 34 bit
Desteklenen ONVIF Tipi	Profile S
Kart Standardı	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus (13.56 MHz) ve 125 kHz kartlar
Konuşma Modu	Tam çift yönlü (Yüksek çözünürlüklü ses)
Ek Özellikler	Dahili röle, açık API, hareket algılama, sabotaj alarmı, TF kart desteği

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

