

i67 Yüz Tanıma Kapı Telefonu

Açıklama

i67 yüz tanıma kapı telefonu, 7 inç IPS dokunmatik ekran ve yüksek hassasiyetli yüz tanıma teknolojisi ile donatılmıştır. Görsel, video ve maske ile yapılan sahte girişimleri engelleyen canlılık algılama (liveness detection) özelliğine sahiptir, bu sayede topluluk güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Ayrıca IP telefonlar, iç üniteler veya mobil uygulama üzerinden sesli ve görüntülü iletişim desteği sunar. Çok sayıda kapı açma yöntemini desteklediği için site, apartman ve ofis binalarında yaygın şekilde kullanılabilir.

Ana Özellikler



7 inç IPS dokunmatik ekran ile net ve sezgisel arayüz



En son yüz tanıma teknolojisi ve sahteciliğe karşı algoritmalar ile yüksek güvenlik



Bağımsız geliştirilen akıllı gürültü azaltma algoritması ile daha net sesli ve görüntülü görüşme



Alüminyum alaşım gövde tasarımı ile yüksek kalite görünümü



Standart ONVIF protokol desteği ile yüksek esneklik ve uyumluluk



IP66 / IK07 yüksek koruma seviyesi ile uzun ömür ve kararlı çalışma



Community



Cloud



APP



IPC

Public



Community gate



Building entrance



Teknik Özellikler

Panel Tipi	Çok daireli, site, otel
Ekran/Tuş Takımı	7 inç 600×1024 dokunmatik ekran, 12 rakam tuşu
Gövde	Alüminyum
Renk	Koyu metalik gri
Sensör	1/2.8 inç
Kamera	2 × 2 MP (otomatik aydınlatma)
Görüş Açısı	Yatay 62°, Dikey 37.4°
Video Çıkışı	H.264 (Baseline, Main Profile)
Işık Hassasiyeti	0.1 Lux (Kızılötesi / Beyaz ışık destekli)
Kart Hafızası	10.000 adet
Güç Tüketimi (PoE)	7.9~23.1W
Güç Tüketimi (Adaptör)	6.8~21.5W
Güç Kaynağı	DC 12V / 2A (PoE+ kullanılmıyorsa), PoE 802.3at Class 4
Çalışma / Depo. Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C / -20°C ~ +70°C
Panel Boyutu (UxGxY)	300 × 115.6 × 33.2 mm
IP / IK Seviyesi	IP66 / IK07
Montaj	Duvara montaj (Gömme montaj için EX103 aksesuarı ayrı satılır)

Fonksiyonel Yetenekler

Desteklenen Protokoller	SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS üzerinden)
Kapı Açma Yöntemleri	Yüz tanıma, IC/ID kart, PIN kodu, QR kod, DTMF kod, uzaktan kapı açma
Arayüzler	Wiegand giriş/çıkış, kısa devre giriş/çıkış, RS485 (rezerv)
Desteklenen Wiegandlar	26, 34 bit
Desteklenen ONVIF Tipi	Profile S
Kart Standardı	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus (13.56 MHz) ve 125 kHz kartlar
Konuşma Modu	Tam çift yönlü (Yüksek çözünürlüklü ses)
Ek Özellikler	Dahili röle, açık API, hareket algılama, yerçekimi sensörlü sabotaj alarmı, akıllı gürültü azaltma

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılâp Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

