

## PA2-KIT

PA2-KIT, Fanvil SIP İnterkom/Paging Gateway PA2 için bir aksesuar paketidir.

Paket; IP kamera modülü, hoparlör modülü, mikrofon modülü ve buton modülü içerir.

PA2-KIT ile yüksek kaliteli sesli/görüntülü interkom ekipmanını hızlıca oluşturabilir, bileşen seçimi, uyumluluk testi ve karmaşık güvenilirlik test süreçlerini ortadan kaldırebilirsiniz.



PA2



Camera



MIC







Speaker



Button & LED

PA2-KIT

- Yüksek güvenilirlikli bileşenler, tak-çalıştır kullanım
- 720P kamera modülü ile HD görüntülü görüşme; lensin montaj yüksekliği ve açısı farklı senaryolar için ayarlanabilir
- Yüksek hassasiyetli mikrofon modülü, suya ve toza dayanıklı tasarımıyla zorlu ortamlar için uygundur
- 5W/8Ω hoparlör modülü, gürültülü ortamlarda interkom cihazlarının yüksek ses ihtiyacını karşılar
- Paslanmaz çelik buton, suya ve toza dayanıklı, LED göstergesiyle daha iyi kullanım deneyimi sunar

Bileşen	Fotoğraf	Özellikler	
Hoparlör		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendinden yapışkanlı tabaka</li> <li>Toz ve su geçirmez koruyucu film</li> <li>5W/8Ω su geçirmez hoparlör</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çap: 57 mm, yükseklik: 13.7 mm</li> <li>150 cm korumalı kablo</li> </ul>
Mikrofon		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendinden yapışkanlı tabaka</li> <li>Toz ve suya dayanıklı koruma filmi</li> <li>Hassasiyet: -38dB ±2</li> <li>Çalışma voltajı: 3V (maks. 10V)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çıkış empedansı: ≤ 2.2KΩ</li> <li>Çap: 9.7 mm, yükseklik: 4.7 mm</li> <li>150 cm korumalı kablo</li> </ul>
Buton		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paslanmaz çelik, geri toparlanabilir buton</li> <li>LED arka aydınlatmalı</li> <li>Çap: 16 mm, yükseklik: 23.8 mm</li> <li>IP67, IK10 koruma seviyesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanik ömür: 200.000 kez</li> <li>LED ömrü: 400.000 saat</li> <li>150 cm korumalı kablo</li> </ul>
IP Kamera		<ul style="list-style-type: none"> <li>720P HD kamera, çift akış destekli</li> <li>Sensör: 1/4" H62 CMOS</li> <li>Düşük ışık performansı: Renkli: 0.1 Lux@F1.2</li> <li>Siyah-beyaz: 0.01 Lux@F1.2</li> </ul> <p>⚠ Not: Bu kamera modülü POE enjektör/switch ile doğrudan bağlanmamalıdır, aksi halde zarar görebilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geniş açılı lens, montaj açısı ayarlanabilir</li> <li>Çözünürlük:</li> <li>Ana akış: 1280×720</li> <li>Alt akış: 704×576</li> <li>H.264, AVI format desteği</li> <li>Güç kaynağı: PA2 LAN Portu (12V DC)</li> </ul>

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.fanviltr.com](http://www.fanviltr.com)

[www.fanviltr.com](http://www.fanviltr.com)

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

