



PA2S SIP Video İnterkom & Anons Geçidi

Fanvil PA2S, endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş bir SIP ses & video interkom ve Anons sistemi cihazıdır.

Medya akış iletimi standart IP/RTP/RTSP protokollerini kullanır. İnterkom, video, yayın, kayıt ve kısa devre tetikleme gibi birçok fonksiyon ve arabirime sahiptir, bu sayede farklı uygulama senaryolarına uyum sağlar. Kullanıcılar kolayca kendi anons cihazlarını özelleştirebilir.

- V Şık tasarım, diğer cihazlara gömülü dahili montaj için uygundur
- V Acil çağrı butonu arabirimi, aktif arama desteği
- V NVR video kaydı, standart RJ45 arabirimi
- V Kayıt çıkışı, 3.5mm standart ses arabirimi
- V Ses hattı çıkış portu, harici aktif hoparlör desteği
- V 10W ~ 30W mono kanal güç amplifikatörü çıkışı (giriş voltajına göre çıkış gücü ayarlanabilir)
- V Adaptif 10/100 Mbps ağ portu, entegre PoE desteği



Genel Özellikler

- Anonim arama (Numara gizleme)
- 2 SIP hattı
- Hızlı arama
- IP kamera entegrasyonu ile video interkom
- Sesli IP adresi duyurusu (İngilizce)
- MP3 yayın desteği
- Tam çift yönlü, yankı önleyici (AEC) eller serbest hoparlör
- Harici aktif hoparlör desteği (ses hattı çıkışı)
- Ses hattı girişi desteği
- Konuşma kaydı çıkışı
- Anahtar sinyali giriş & çıkışı
- Programlanabilir DSS tuşları desteği
- PoE desteği

Ses Codec'leri:

- Dar bant: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- Geniş bant: G.722, Opus

DTMF

In-band, Out-of-Band (RFC2833/SIP INFO)

Cihaz Fonksiyonları

- Otomatik cevaplama
- Programlanabilir DSS tuşları
- Buton veya web arayüzünden ses kontrolü
- Ağ saati senkronizasyonu
- Zaman planlama (görev yönetimi)
- Gelen çağrı çoklu yayını
- Dinamik multicast fonksiyonu
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Arama Fonksiyonları

- Arama yapma / yanıtlama / reddetme
- Çağrı bekletme
- İnterkom, multicast
- Hızlı arama

Ağ

- Fiziksel: 10/100 Mbps Ethernet
- IP Modu: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP yapılandırma: Statik IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- PoE etkin

Protokoller

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN, DHCP, IPv6, PPPoE
- L2TP, OpenVPN, SNTP
- FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Kurulum & Yönetim

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 üzerinden otomatik kurulum
- Web yönetim portalı
- Paket yakalama (packet dump)
- Konfigürasyon dışı/içe aktarma
- Firmware güncelleme
- Syslog

Bağlantılar:

- MIC in / Line in port x1 (mikrofon veya ses girişi)
- Röleli kısa devre giriş/çıkış portu
- DC12V~24V/2A güç girişi (PoE Class 3 desteği)
- RJ45 x2 (WAN/LAN, PoE destekli)
- Kamera portu
- Ses çıkış portu (3.5mm)
- Pasif hoparlör çıkışı (10W~30W)
- DSS tuş portu (harici buton, LED destekli)

Fiziksel Özellikler

- Tuş takımı: 3 tuş (2 ses kontrol + 1 reset)
- LED göstergesi: Mavi (SIP & ağ durumu)
- Güç tüketimi:
- PoE: 2.16W ~ 8.98W
- Adaptör: 1.73W ~ 7.9W
- Boyutlar: 113 x 83 x 28 mm
- Kutu boyutu: 147 x 114 x 58 mm
- Koli boyutu: 310 x 248 x 322 mm (20 adet)
- Ağırlık: N.W 6.5 kg / G.W 7 kg
- Malzeme: Alüminyum alaşım
- Renk: Siyah
- Montaj: Masaüstü stand / Duvara montaj
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C
- Nem: %10 ~ %95

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

