



Fanvil PA3 SIP Anons Geçidi

Fanvil PA3, endüstriyel uygulamalar için kullanılan bir SIP Anons sistemi cihazıdır. Medya akışı iletimi standart IP/RTP/RTSP protokollerini benimser. İnterkom, yayın ve kayıt gibi çeşitli işlev ve arayüzlere sahiptir, bu sayede farklı uygulama ortamlarına uyum sağlar. Kullanıcılar kolayca kendi anons cihazlarını tasarlayabilir.

- V Şık tasarım, diğer cihazlara gömülü olarak dahili kurulum yapılabilir.
- V 10W ~ 30W mono kanal güç amplifikatörü çıkışı, giriş voltajına göre çıkış gücü ayarlanabilir.
- V Ses girişi portu, 3.5mm standart ses arayüzü, tak-çalıştır.
- V Ses çıkışı portu, harici aktif hoparlör bağlanabilir.
- V Veri depolama veya çevrimdışı ses yayını için USB2.0 portu ve TF kart yuvası destekler.
- V 10/100 Mbps uyarlanabilir ağ portu, entegre PoE desteği.



Genel Özellikler

- 2 SIP hattı
- Dar bant codec: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- Geniş bant codec: G.722, Opus
- Hızlı arama
- IP kamera ile bağlantı kurarak görüntülü interkom
- Yankı giderici ile tam çift yönlü eller serbest hoparlör
- IP adresinin İngilizce sesli duyurusu
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/SIP INFO)
- MP3 yayını
- Programlanabilir DSS tuş portları desteği
- Mono aktif hoparlör desteği
- Ses hattı girişi desteği
- TF kart ve USB bellek desteği
- PoE desteği
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN desteği

Çıkış Gücü

- 4Ω hoparlör çıkışı:

PoE / 10W

12V / 10W

18V / 20W

24V / 30W

(Çıkış gücü güç kaynağı voltajına bağlıdır.)

Cihaz Fonksiyonları

- Otomatik cevaplama
- Programlanabilir DSS tuşları
- Tuş veya web arayüzü üzerinden ses seviyesi ayarı
- Ağ zaman senkronizasyonu
- Dinamik multicast fonksiyonu
- Kayıt desteği (USB bellek veya sunucu üzerinden)
- Action URL / Active URI desteği

Arama Fonksiyonları

- Arama yapma / cevaplama / reddetme
- Arama bekletme
- İnterkom, Multicast
- Hızlı arama
- Anonim arama (Caller ID gizleme)

Kurulum & Yönetim

- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 ile otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma dışı/içe aktarma
- Yazılım güncelleme
- Syslog desteği

Teknik Bilgiler

- PoE sınıfı: Class 4
- Güç tüketimi:
- PoE: 1.85W ~ 10.8W
- Adaptör: 1.1W ~ 8.5W
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ~ 50°C
- Depolama sıcaklığı: -30°C ~ 60°C
- Nem: %10 ~ %95
- Renk: Siyah
- Boyut: 125 x 84.2 x 31 mm
- Kutu boyutu: 147 x 114 x 58 mm
- Dış koli boyutu: 310 x 248 x 322 mm (20 adet)
- Net ağırlık/koli: 6.6 kg
- Brüt ağırlık/koli: 7.12 kg
- Kurulum: Masaüstü standı / Duvara montaj

Fiziksel Özellikler

- Tuş takımı: 3 tuş (2 ses kontrol tuşu, 1 reset tuşu)
- DC port: 12V~24V/2A giriş (2 pin terminal soket)
- RJ45 port: 10/100 Mbps, PoE destekli
- Ses giriş portu: 3.5mm ses girişi
- Ses çıkış portu: Aktif hoparlör çıkışı (max 1.2Vpp)
- MIC girişi: Elektret kondenser mikrofon önerilir
- Pasif hoparlör portu: Harici hoparlör bağlantısı
- USB 2.0 portu: USB bellek ile yerel ses yayını
- TF kart yuvası
- LED göstergesi (SIP ve ağ durumu)

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

